



**VAPOR /
ÁGUA QUENTE**

LINHA PESADA

VAPOR ATMOSFÉRICO
VAPOR FRIGORÍFICO
VAPOR


VAPOR ATMOSFÉRICO



APLICAÇÃO

Recomendada para uso em vapor saturado onde a pressão máxima de trabalho não supere 50psi ou água quente onde a pressão de trabalho não supere 150psi. São leves, flexíveis, e trabalham a uma temperatura de até 148°C.

TERMINAIS



50PSI (vapor) 150PSI (água quente)

1/2"	1"	20	0,51	N/A	156	
5/8"	1.10/77"	20	0,56	N/A	192	
3/4"	1.11/43"	20	0,68	N/A	228	
1"	1.51/79"	20	1,11	N/A	300	
1.1/4"	1.83/85"	20	1,54	N/A	384	
1.1/2"	2.11/49"	20	1,74	N/A	456	
1.3/4"	2.10/21"	20	1,99	N/A	540	
2"	2.71/98"	20	2,2	N/A	612	
2.1/2"	3.11/49"	20	2,67	N/A	756	
3"	3.63/80"	20	3,45	N/A	912	
4"	4.13/14"	20	5,32	N/A	1212	



VAPOR FRIGORÍFICO



APLICAÇÃO

Indicada para serviços de vapor em indústrias alimentícias, de papel e celulose, frigoríficos ou demais locais, que por exigências sanitárias necessitem de mangueiras para vapor com cobertura branca. São leves, flexíveis, e trabalham a uma temperatura de até 148°C.

TERMINAIS



R



BA

50PSI (vapor) 150PSI (água quente)

1/2"	1"	20	0,51	N/A	156	
5/8"	1.10/77"	20	0,56	N/A	192	
3/4"	1.11/43"	20	0,67	N/A	228	
1"	1.51/79"	20	1,12	N/A	300	
1.1/4"	1.15/16"	20	1,44	N/A	384	
1.1/2"	2.11/49"	20	1,74	N/A	456	
1.3/4"	2.10/21"	20	2	N/A	540	
2"	2.71/98"	20	2,2	N/A	612	
2.1/2"	3.11/49"	20	2,66	N/A	756	
3"	3.63/80"	20	3,45	N/A	912	
4"	4.13/14"	20	5,32	N/A	1212	



VAPOR



**180°C
MÁX.**

Tubo Interno: tubo de borracha preta com excelente resistência a vapor. Opção tubo na cor branca.

Reforço: fios têxteis de alta resistência.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha cinza resistente a abrasão, intempéries e ozônio. Opção de cobertura na cor branca.

APLICAÇÃO

Recomendada para uso em vapor saturado onde a pressão máxima de trabalho não supere 150psi ou água quente onde a pressão de trabalho não supere 300psi. Temperatura máxima de trabalho: 180°C.

TERMINAIS



R



BA

150PSI (vapor) 300PSI (água quente)



1/2"



1.5/31"



20



0,73



N/A



156

5/8"

1.31/75"

20

1,04

N/A

192

3/4"

1.48/89"

20

1,17

N/A

228

1"

1.13/14"

20

1,73

N/A

300

1.1/4"

2.31/96"

20

2,46

N/A

384

1.1/2"

2.4/7 "

20

2,77

N/A

456

1.3/4"

2.65/79"

20

3,14

N/A

540

2"

3.7/24"

20

4,32

N/A

612

2.1/2"

3.14/15"

20

5,83

N/A

756

3"

4.13/30"

20

6,75

N/A

912

4"

5.13/30"

20

8,56

N/A

1212

