


ÓLEO



80°C
MÁX.

Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a derivados de petróleo, biodiesel e álcool.

Reforço: fios têxteis de alta resistência com fio anti-estático de cobre intercalado.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta resistente a óleo, abrasão, ozônio, intempéries e com faixa de gravação azul.

APLICAÇÃO

Indicada para serviços de transferência e descarga de derivados de petróleo contemplando uma diversa gama de combustíveis tais como: gasolina, álcool, biodiesel, óleo diesel entre outros. Produto leve e de fácil manuseio. Terminais full-face não disponíveis para este produto.



TERMINAIS

R	BA	NPL	NFG	NFF	NRM	TPRM	TPFF	TPFG	TPEM

75PSI

1"	1 1/2"	20	0,83	N/A	300				
1 1/4"	1 3/4"	20	0,96	N/A	384				
1 1/2"	1 7/8"	20	1,11	N/A	456				
2"	2 1/2"	20	1,44	N/A	612				
2 1/2"	2 7/8"	20	1,76	N/A	756				
3"	3 1/2"	20	2,07	N/A	912				
4"	4 1/2"	20	2,70	N/A	1212				
6"	6 3/4"	20	5,45	N/A	1824				

150PSI

1"	1 5/8"	20	0,90	N/A	300
1 1/4"	1 7/8"	20	1,05	N/A	384
1 1/2"	2 1/8"	20	1,20	N/A	456
2"	2 5/8"	20	1,56	N/A	612
2 1/2"	3 1/8"	20	2,02	N/A	756
3"	3 5/8"	20	2,37	N/A	912
4"	4 5/8"	20	3,12	N/A	1212
6"	6 7/8"	20	6,70	N/A	1824

300PSI

1"	1 5/8"	20	0,92	N/A	300
1 1/4"	1 7/8"	20	1,09	N/A	384
1 1/2"	2 1/8"	20	1,24	N/A	456
2"	2 5/8"	20	1,60	N/A	612
2 1/2"	3 1/8"	20	1,90	N/A	756
3"	3 3/4"	20	3,01	N/A	912
4"	4 3/4"	20	4,11	N/A	1212
6"	6 7/8"	20	6,70	N/A	1824

