

ABRASIFLEX HD



Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a abrasão.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada. Opção arame para serviços somente de descarga.

80°C
MÁX.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

APLICAÇÃO

Indicada para sucção e transferência de materiais abrasivos em geral (areia, minérios, cimento, fertilizantes etc...) em meio seco e aquoso. Produto robusto e de fácil manuseio. Terminais full-face disponíveis até somente pressão de 150PSI, acima somente nipples integrais.



TERMINAIS



R



BA



P



FF



NPL



NFG



NFF



NRM



75PSI

2"	2 7/8"	20	3.13	620	306
3"	3 7/8"	20	4.86	620	456
4"	5 1/8"	20	6.62	620	612
6"	7 1/4"	20	12.24	620	912
8"	9 3/8"	20	18.72	620	1218
10"	11 3/4"	20	28.29	620	1524
12"	13 7/8"	20	36.41	620	1830
16"	18 1/8"	10	52.50	620	2436

150PSI

2"	2 7/8"	20	3.70	620	306
3"	4 1/8"	20	5.64	620	456
4"	5 1/4"	20	8.39	620	612
6"	7 1/2"	20	14.00	620	912
8"	9 7/8"	20	24.50	620	1218
10"	11 7/8"	20	32.52	620	1524
12"	14 1/4"	20	43.29	620	1830
16"	18 5/8"	10	65.37	620	2436

300PSI

2"	3 1/8"	20	4.04	620	306
2 1/2"	3 3/4"	20	5.65	620	390
3"	4 1/4"	20	6.59	620	456
4"	5 1/2"	20	10.10	620	612
5"	6 5/8"	20	13.66	620	762
6"	7 3/4"	20	17.21	620	912
8"	10 1/8"	20	27.05	620	1218
10"	12 3/8"	20	38.21	620	1524

