

ABRASIFLEX



Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a abrasão.

Reforço fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada.

80°C MÁX.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta resistente a abrasão, intempéries, ozônio e com faixa de gravação na cor vermelha.

APLICAÇÃO

Indicada para sucção e transferência com menor exigência de materiais abrasivos em geral (areia, minérios, cimento, fertilizantes etc...) em meio seco e aquoso. Produto leve, extremamente flexível e de fácil manuseio. Terminais full-face disponíveis até somente pressão de 150PSI, acima somente nipples integrais.



TERMINAIS



R



BA



P



FF



NPL



NFG



NFF



NRM



TPRM



TPFF



TPFG



TPEM



75PSI

2"	2 3/4"	20	2,35	620	306
3"	3 7/8"	20	4,34	620	456
4"	4 7/8"	20	5,58	620	612
6"	6 7/8"	20	9,99	620	912
8"	8 7/8"	20	13,85	620	1218

150PSI

2"	2 3/4"	20	2,62	620	306
3"	3 7/8"	20	4,34	620	456
4"	4 7/8"	20	5,58	620	612
6"	7 1/8"	20	10,68	620	912
8"	9 1/4"	20	16,20	620	1218
10"	11 3/8"	20	23,04	620	1524
12"	13 1/2"	20	30,36	620	1830
14"	15 1/2"	10	34,78	620	2130

300PSI

2"	2 3/4"	20	2,62	620	306
3"	3 7/8"	20	4,90	620	456
4"	4 7/8"	20	6,28	620	612
6"	7 1/4"	20	12,14	620	912
8"	9 3/8"	20	18,00	620	1218
10"	11 5/8"	20	25,85	620	1524
12"	13 5/8"	20	31,74	620	1830
14"	15 5/8"	10	35,63	620	2130

