

# AGUABRUTA HD



**80°C  
MÁX.**

Tubo Interno: tubo de borracha preta sintética

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

## APLICAÇÃO

Para serviços pesados de bombeamento e sucção de água juntamente com terra, areia, pedregulho e até contaminação química. Terminais full-face disponíveis até somente pressão de 150PSI, acima somente nipples integrais.



## TERMINAIS



R



BA



P



FF



NPL



NFG



NFF



NRM



**75 PSI**

2"

2 3/4"

20

2,72

620

306

4"

4 7/8"

20

5,26

620

606

6"

6 7/8"

20

9,62

620

912

8"

9 1/8"

20

12,70

620

1218

10"

11 1/4"

20

25,58

620

1524

12"

13 3/8"

20

33,21

620

1830

14"

15 1/2"

10

40,33

620

2130

16"

17 1/2"

10

46,33

620

2436

18"

19 1/2"

6

50,39

620

2742

2"

2 3/4"

20

2,77

620

306

4"

5 1/8"

20

8,09

620

606

6"

7 1/8"

20

13,18

620

912

8"

9 5/8"

20

24,15

620

1218

10"

11 1/8"

20

32,33

620

1524

12"

13 7/8"

20

41,98

620

1830

14"

15 7/8"

10

51,91

620

2130

16"

18 1/8"

10

69,49

620

2436

18"

20 3/8"

6

74,74

620

2742

20"

22 1/4"

6

80,64

620

3048

**150 PSI**

4"

5 1/4"

20

8,60

620

606

8"

9 7/8"

20

26,76

620

1218

10"

12 1/4"

20

40,96

620

1524

12"

14 3/8"

20

46,40

620

1830

**300 PSI**

