

# ALIFLEX D DESCARGA



Tubo Interno: borracha branca atóxica, macia, resistente à óleo e isenta de ftalatos.

Reforço: fios têxteis de alta resistência.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha azul resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

**140°C MÁX.**

## APLICAÇÃO

Descarga de produtos alimentícios como vinho, cerveja, leite, óleo, gorduras, cidra, suco de fruta e etc. Desenvolvida para docas de descarga nas indústrias de processamento de alimentos e transferência entre tanques de produtos alimentícios líquidos e pastosos. Produto flexível e de fácil manuseio com excelente resistência à torção e com grande resistência a mudanças de temperatura. Pode ser esterilizada com vapor à 130°C durante 30 minutos ou com uma solução de soda à 5%.



## TERMINAIS



R TPRM TPF TPGA TPEM TPAL



	1/2"	7/8"	10	0,47	N/A	156
1"	1 1/2"	10	0,93	N/A	300	
2"	2 1/2"	10	2,05	N/A	612	
3"	3 1/2"	10	3,38	N/A	912	
4"	4 5/8"	10	4,94	N/A	1212	
5"	5 3/4"	10	7,45	N/A	1524	
6"	6 3/4"	10	8,84	N/A	1824	

**150PSI**

	1/2"	7/8"	10	0,47	N/A	156
1"	1 1/2"	10	0,93	N/A	300	
2"	2 1/2"	10	2,05	N/A	612	
3"	3 5/8"	10	3,19	N/A	912	
4"	4 5/8"	10	3,88	N/A	1212	
5"	5 7/8"	10	6,16	N/A	1524	
6"	6 7/8"	10	7,25	N/A	1824	

**300PSI**

