

ALIFLEX SD SUCÇÃO E DESCARGA



Tubo Interno: borracha branca atóxica, macia, resistente à óleo e isenta de ftalatos.

Reforço: Fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha azul resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

140°C
MÁX.

APLICAÇÃO

Sucção e descarga de produtos alimentícios como vinho, cerveja, leite, óleo, gorduras, cidra, suco de fruta e etc. Desenvolvida para docas de descarga nas indústrias de processamento de alimentos e transferência entre tanques de produtos alimentícios líquidos e pastosos. Produto flexível e de fácil manuseio com excelente resistência à torção e com grande resistência a mudanças de temperatura. Pode ser esterilizada com vapor à 130°C durante 30 minutos ou com uma solução de soda à 5%.

FDA
APPROVED



TERMINAIS



R

TPRM

TPFF

TPFG

TPEM

TPAL



1/2"

7/8"

10

0.59

620

156

1"

1 1/2"

10

1,15

620

300

2"

2 5/8"

10

2,58

620

612

3"

3 5/8"

10

4,53

620

912

4"

4 5/8"

10

5,58

620

1212

5"

5 7/8"

10

9,51

620

1524

6"

6 7/8"

10

12,07

620

1824

150PSI

1/2"

7/8"

10

0,56

620

156

1"

1 1/2"

10

1,08

620

300

2"

2 5/8"

10

2,58

620

612

3"

3 5/8"

10

4,19

620

912

4"

4 5/8"

10

5,17

620

1212

5"

5 7/8"

10

8,96

620

1524

6"

6 7/8"

10

11,43

620

1824

300PSI

