


ATOXIFLEX SUCÇÃO HD



Tubo Interno: tubo de borracha branca atóxica.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha branca resistente a abrasão, podendo ser fabricada também em outras cores.

80°C
MÁX.

APLICAÇÃO

Indicada para serviços pesados de bombeamento e sucção de água potável, produtos alimentícios, farmacêuticos e bebidas em geral, onde se requer uma mangueira sanitária aprovada pelo FDA. Possui construção especial permitindo ótima flexibilidade. Terminais full-face disponíveis até somente pressão de 150PSI, acima somente nipples integrais.



TERMINAIS



R



BA



P



FF



NPL



NFG



NFF



NRM



TPAL



1/2"



1 3/8"



20



1,15



620



78

75PSI

1"	1 7/8"	20	1,75	620	150
2"	2 7/8"	20	3,31	620	306
3"	3 7/8"	20	5,25	620	456
4"	4 7/8"	20	6,75	620	606
5"	6 1/8"	20	10,38	620	762
6"	7 1/8"	20	12,64	620	912
8"	9 1/8"	20	15,93	620	1218

150PSI

1"	1 7/8"	20	1,75	620	150
2"	2 7/8"	20	3,50	620	306
3"	4 1/4"	20	7,20	620	456
4"	5 1/4"	20	9,51	620	606
5"	6 1/4"	20	11,50	620	762
6"	7 7/8"	20	18,58	620	912
8"	9 3/4"	20	24,59	620	1218

300PSI

1"	1 7/8"	20	2,22	620	150
2"	2 7/8"	20	4,02	620	306
3"	4 1/8"	20	6,90	620	456
4"	5 1/8"	20	8,96	620	606
5"	6 1/2"	20	13,65	620	762
6"	7 3/4"	20	19,25	620	912
8"	9 7/8"	20	28,28	620	1218

