


# ATOXIFLEX SUÇÃO



Tubo interno: tubo de borracha branca atóxica.

Reforço: Fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada. Opção aço mola em inox.

Cobertura: Lisa (enfaixada), de borracha azul claro resistente a abrasão.

80°C  
MÁX.

## APLICAÇÃO

Para serviços médios e leves de bombeamento e sucção de água potável, produtos alimentícios, farmacêuticos e bebidas em geral, onde se requer uma mangueira sanitária aprovada pelo FDA. Produto leve e com extrema flexibilidade.



## TERMINAIS



R



BA



P



TPRM



TPFF



TPGF



TPEM



TPAL



1/2"



1 1/8"



20



0,65



620



52

## 75PSI

1"	1 1/2"	20	1,05	620	100
2"	2 5/8"	20	1,95	620	204
3"	3 5/8"	20	3,87	620	304
4"	4 3/4"	20	5,05	620	404
5"	5 7/8"	20	8,63	620	635
6"	6 7/8"	20	10,19	620	760
8"	8 7/8"	20	14,74	620	1015

## 150PSI

1"	1 5/8"	20	1,15	620	100
2"	2 5/8"	20	2,14	620	204
3"	3 5/8"	20	3,95	620	304
4"	4 3/4"	20	5,14	620	404
5"	5 7/8"	20	8,98	620	635
6"	6 7/8"	20	10,63	620	760
8"	8 7/8"	20	15,30	620	1015

## 300PSI

1"	1 5/8"	20	1,19	620	100
2"	2 5/8"	20	2,21	620	204
3"	3 3/4"	20	3,96	620	304
4"	4 3/4"	20	5,15	620	404
5"	5 7/8"	20	9,35	620	635
6"	6 7/8"	20	11,04	620	760
8"	9 1/8"	20	15,36	620	1015

