


BOCA DE FORNO HD



Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta não condutiva (resistência elétrica acima de 1000 MOhms).

Reforço: fios têxteis de alta resistência.

Cobertura: lisa de tecido Fiberglass vulcanizado, e borracha sintética laranja anti-chama com resistência a temperatura externa máxima de até 550°C.

APLICAÇÃO

Manguera usada na boca do forno para refrigeração dos cabos elétricos em fundições, na indústria de vidro e em serviços onde é necessária uma total isolamento elétrica da manguera, aliada a uma resistência ao calor por irradiação, chama direta e respingos de materiais incandescentes.



TERMINAIS



R

150PSI



3/4 "

1 5/8"

20

1,39

N/A

114

1"

1 7/8"

20

1,94

N/A

150

1 1/4"

2 1/4"

20

2,41

N/A

186

1 1/2"

2 1/2"

20

2,74

N/A

228

2"

3 1/8"

20

3,82

N/A

306

2 1/2"

3 5/8"

20

4,59

N/A

390

3"

4 1/8"

20

5,35

N/A

456

4"

5 3/8"

20

8,31

N/A

612

300PSI

3/4 "

1 3/4"

20

1,71

N/A

114

1"

2 1/8"

20

2,28

N/A

150

1 1/4"

2 3/8"

20

2,66

N/A

186

1 1/2"

2 5/8"

20

3,17

N/A

228

2"

3 1/8"

20

3,90

N/A

306

2 1/2"

3 5/8"

20

4,67

N/A

390

3"

4 1/4"

20

5,96

N/A

456

4"

5 1/2"

20

9,08

N/A

612

