

BREWFLEX



140°C
MÁX.

Tubo Interno: borracha branca atóxica, macia, resistente à óleo e isenta de ftalatos.

Fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada. Opção sem espiral de aço mola intercalado.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha vermelha resistente a abrasão, intempéries e ozônio.

APLICAÇÃO

Sucção e descarga de vinhos, cervejas e bebidas em geral, utilizada na transferência entre tanques em vinícolas, cervejarias e indústrias de bebidas em geral, podendo também ser utilizada da carga ou descarga de caminhões, trens e navios. Produto flexível de fácil manuseio suportando ampla faixa de temperaturas de trabalho. Pode ser esterilizada com vapor à 130°C durante 30 minutos ou com uma solução de soda à 5%.

FDA
APPROVED



TERMINAIS



R

TPRM

TPFF

TPFG

TPEM

TPAL



1/2"



7/8"



10



0,47



N/A



156

150PSI

1"	1 1/2"	10	0,93	N/A	300
2"	2 1/2"	10	2,05	N/A	612
3"	3 1/2"	10	3,38	N/A	912
4"	4 5/8"	10	4,94	N/A	1212

250PSI

1"	1 1/2"	10	0,93	N/A	300
2"	2 1/2"	10	2,05	N/A	612
3"	3 5/8"	10	3,19	N/A	912
4"	4 5/8"	10	3,88	N/A	1212

