

# CURVA MINERalflex HD



**80°C  
MAX.**

Tubo Interno: tubo de borracha natural com alta resistência a abrasão e rasgamento.

Reforço: fios têxteis de alta resistência com espiral de aço mola intercalada.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta resistente a abrasão, intempéries, ozônio, água salgada e raios ultra-violeta.

## APLICAÇÃO

Curva utilizada em minas e plantas de beneficiamento de minérios, devido a sua alta resistência a abrasão e baixo coeficiente de atrito. Substitui com vantagens as curvas metálicas pois tem uma vida útil prolongada e diminui a perda de carga localizada, servindo ainda como conexão antivibratória. Disponíveis somente com terminais full-face.



TERMINAIS



FF

**150PSI**

8"	9 3/4"	N/A	49,00	620	N/A	
10"	11 3/4"	N/A	73,00	620	N/A	
12"	14 1/2"	N/A	122,00	620	N/A	
14"	16 1/8"	N/A	160,00	620	N/A	
16"	17 7/8"	N/A	220,00	620	N/A	
18"	18 3/8"	N/A	304,00	620	N/A	
20"	20 3/8"	N/A	427,00	620	N/A	
24"	26 5/8"	N/A	501,00	620	N/A	

