

DOCKFLEX



**80°C
MÁX.**

Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a óleo cru, derivados de petróleo, biodiesel e e álcool.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola e fio anti-estático de cobre intercalados.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta resistente a abrasão, intempéries e derivados de petróleo.

APLICAÇÃO

Indicada e desenvolvida especialmente para severas operações de carga e descarga de óleo cru, derivados de petróleo, biodiesel e álcool em docas, refinarias e plantas petroquímicas. Produto eletricamente contínuo ou descontínuo que atende a norma BS EN 1765 e ISO 1823-1 que exige somente terminais do tipo nipples



TERMINAIS



NPL



NFG



NFF



NRM



4"



5 3/4"



20



15,53



620



606

150PSI

6"	7 7/8"	20	21,90	620	912
10"	11 7/8"	20	28,69	620	1524

225PSI

3"	4 7/8"	20	11,21	620	456
4"	5 3/4"	20	15,47	620	606
6"	8 1/2"	20	26,35	620	912
8"	10 3/4"	20	38,58	620	1218
10"	12 7/8"	20	51,47	620	1524
12"	15 1/8"	10	64,48	620	1830

