


# ISOLAFLEX HD



Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta não condutiva (resistência elétrica acima de 1000 MOhms).

Reforço: fios têxteis de alta resistência.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha sintética laranja não condutiva.

## APLICAÇÃO

Mangueira usada para refrigeração de cabos de fornos elétricos em fundições, na indústria de vidro e em serviços onde é necessária uma total isolamento elétrica na mangueira. Recomendada utilização em temperatura externa máxima ambiente.









## TERMINAIS



R

### 150PSI

					
3/4"	1 3/8"	20	0,78	N/A	152
1"	1 3/4"	20	1,23	N/A	200
1 1/4"	1 7/8"	20	1,50	N/A	248
1 1/2"	2 1/4"	20	1,76	N/A	304
2"	2 7/8"	20	2,50	N/A	408
2 1/2"	3 1/4"	20	3,02	N/A	520
3"	3 3/4"	20	3,64	N/A	608
4"	4 7/8"	20	5,46	N/A	816

### 300PSI

3/4"	1 1/2"	20	1,02	N/A	152
1"	1 3/4"	20	1,30	N/A	200
1 1/4"	1 7/8"	20	1,50	N/A	248
1 1/2"	2 1/4"	20	1,98	N/A	304
2"	2 7/8"	20	2,50	N/A	408
2 1/2"	3 1/2"	20	4,04	N/A	520
3"	4 1/8"	20	5,07	N/A	608
4"	5 1/4"	20	7,61	N/A	816