


SUCÇÃO E DESCARGA DE ÓLEO HD



**80°C
MÁX.**

Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a derivados de petróleo, biodiesel e álcool.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola e fio anti-estático de cobre intercalados.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha azul resistente a abrasão, intempéries e derivados de petróleo.

APLICAÇÃO

Indicada para serviços pesados de sucção e descarga de derivados de petróleo contemplando uma diversa gama de combustíveis tais como: gasolina, álcool, biodiesel, óleo diesel entre outros. Terminais full-face não disponíveis para este produto.



TERMINAIS



R



P



BA



NPL



NFG



NFF



NRM



TPRM



TPFF



TPFG



TPEM



1"



1 3/4"



20



1,47



620



150

75PSI

1 1/4"	1 7/8"	20	1,81	620	192
1 1/2"	2 1/4"	20	2,28	620	228
2"	2 7/8"	20	3,07	620	306
2 1/2"	3 3/8"	20	3,68	620	378
3"	3 7/8"	20	4,45	620	456
4"	5 1/8"	20	7,84	620	606
5"	5 7/8"	20	8,62	620	762

150PSI

1 1/2"	2 1/4"	20	2,28	620	228
2"	2 7/8"	20	2,86	620	306
3"	3 7/8"	20	4,62	620	456
4"	4 7/8"	20	6,66	620	606
5"	6 1/8"	20	9,69	620	762
6"	7 3/8"	20	14,04	620	912
8"	9 1/2"	20	21,10	620	1218

300PSI

1 1/2"	2 1/4"	20	2,28	620	228
2"	2 7/8"	20	3,19	620	306
3"	4 1/8"	20	5,91	620	456
4"	5 1/4"	20	8,66	620	606
5"	6 3/8"	20	11,82	620	762
6"	7 1/2"	20	15,91	620	912
8"	9 7/8"	20	27,90	620	1218

