

ALIFLEX D



100° C
MÁX.

Tubo Interno: tubo de borracha branca atóxica (FDA) e isento de ftalatos.

Reforço: fios têxteis de alta resistência.


Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha azul resistente a abrasão e ao ataque de fungos e bactérias.

APLICAÇÃO

Indicada para descarga de produtos alimentícios e cosméticos, líquidos e pastosos, sendo eles gordurosos ou não, como leite, chocolate, vinhos, sucos, água destilada. Utilizada na transferência de tanques, carregamento e descarregamento de caminhões. Produto leve, flexível e fácil manuseio. Pode ser esterilizada com vapor a 130°C durante 30 minutos ou com solução de soda a 5%. Terminais prensados ou vulcanizados somente em inox 316-L.



TERMINAIS



pol	mm	min	máx	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmHg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1"	25	37	42	10	1,05	N/A	300
1.1/4"	32	43	48	10	1,08	N/A	384
1.1/2"	38	51	56	10	1,41	N/A	456
2"	51	64	69	10	2,07	N/A	612
3"	76	89	95	10	3,3	N/A	912
4"	101	113	122	10	4,27	N/A	1212
5"	127	142	151	10	6,4	N/A	1524

1"	25	37	42	10	1,05	N/A	300
1.1/4"	32	43	48	10	1,08	N/A	384
1.1/2"	38	51	56	10	1,43	N/A	456
2"	51	64	69	10	3,08	N/A	612
3"	76	95	101	10	3,35	N/A	912
4"	101	113	122	10	4,3	N/A	1212
5"	127	145	154	10	6,7	N/A	1524

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

150
PSI

300
PSI