

ALIFLEX SD



Tubo Interno: tubo de borracha branca atóxica (FDA) e isento de ftalatos.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada.


Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha azul resistente a abrasão e ao ataque de fungos e bactérias.

APLICAÇÃO

Indicada para descarga de produtos alimentícios e cosméticos, líquidos e pastosos, sendo eles gordurosos ou não, como leite, chocolate, vinhos, sucos, água destilada. Utilizada na transferência de tanques, carregamento e descarregamento de caminhões. Produto leve, flexível e de fácil manuseio. Pode ser esterilizada com vapor a 130°C durante 30 minutos ou com solução de soda a 5%. Terminais prensados ou vulcanizados somente em inox 316-L.



TERMINAIS



R TPAL TPF TPG TPRM/RF TPem



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmhg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

1"	25	36	41	10	1,08	N/A	300
1.1/4"	32	43	48	10	1,32	N/A	384
1.1/2"	38	51	56	10	1,41	N/A	456
2"	51	64	69	10	2,75	N/A	612
3"	76	89	95	10	4,5	N/A	912
4"	101	115	124	10	5,85	N/A	1212
5"	127	146	155	10	10,1	N/A	1524
6"	152	174	183	10	12,9	N/A	1824

1"	25	36	41	10	1,1	N/A	300
1.1/4"	32	43	48	10	1,35	N/A	384
1.1/2"	38	52	57	10	1,93	N/A	456
2"	51	67	72	10	3,1	N/A	612
3"	76	89	95	10	4,2	N/A	912
4"	101	115	124	10	5,9	N/A	1212
5"	127	146	155	10	10,2	N/A	1524
6"	152	175	184	10	13	N/A	1824

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

150
PSI

300
PSI