


CURVA DRAGAFLEX




APLICAÇÃO

Indicada como conexão antivibratória, com elevada resistência a abrasão na linha de recalque em portos de areia, garimpos e minerações em geral. Terminais metálicos não disponíveis para este produto.

OBS: Valores da tabela abaixo considerando ângulo 90 graus e raio longo. Pode ser fabricado com outras configurações de ângulo e raio, conforme especificação do cliente.



TERMINAIS



Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx.)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmHg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
4"	101	161	170	N/A	19	610	N/A
6"	152	226	235	N/A	35	610	N/A
8"	203	276	289	N/A	60	610	N/A
10"	254	321	334	N/A	66	610	N/A
12"	305	381	394	N/A	98	610	N/A

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

**90
PSI**