

MINERalflex HD



80° C
MÁX.

Tubo Interno: tubo de borracha sintética preta resistente a abrasão.

Reforço: fios têxteis de alta resistência, com espiral de aço mola intercalada.

Cobertura: lisa (enfaixada), de borracha preta com alta resistência a abrasão, intempéries e ozônio.

APLICAÇÃO

Mangote especialmente desenvolvido para sucção e recalque de polpa de minério e outros materiais altamente abrasivos em meio seco e aquoso.



TERMINAIS



R



P



FF



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmhg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

150
PSI

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
2"	51	74	79	20	3,54	620	306
2.1/2"	63	88	94	20	4,57	620	378
3"	76	101	107	20	5,58	620	456
4"	101	129	138	20	8,2	610	606
6"	152	186	195	20	16,29	610	912
8"	203	238	251	20	24,04	610	1218
10"	254	292	305	20	29,91	610	1524
12"	305	352	365	20	40,51	610	1830
14"	355	403	416	10	48,15	610	2130
16"	406	457	470	10	57,71	610	2436
20"	508	568	581	10	90,3	610	3048

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.