




APLICAÇÃO

Indicada para serviços de transferência e descarga de derivados de petróleo contemplando uma diversa gama de combustíveis tais como: gasolina, álcool, biodiesel, óleo diesel entre outros. Produto leve e de fácil manuseio. Consulte-nos para outras opções de terminais.



TERMINAIS



Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx.)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
1"	25	36	41	20	0,83	N/A	350
1.1/4"	32	41	46	20	0,96	N/A	448
1.1/2"	38	47	52	20	1,11	N/A	532
2"	51	60	65	20	1,44	N/A	714
2 1/2"	63	72	78	20	1,76	N/A	882
3"	76	86	92	20	2,07	N/A	1064
4"	101	110	119	20	2,7	N/A	1414

75 PSI

1"	25	36	41	20	0,9	N/A	350
1.1/4"	32	42	47	20	1,05	N/A	448
1.1/2"	38	48	53	20	1,2	N/A	532
2"	51	60	66	20	1,56	N/A	714
2 1/2"	63	73	79	20	2,02	N/A	882
3"	76	86	92	20	2,37	N/A	1064
4"	101	110	119	20	3,12	N/A	1414

150 PSI

1"	25	36	41	20	0,92	N/A	350
1.1/4"	32	42	47	20	1,09	N/A	448
1.1/2"	38	48	53	20	1,24	N/A	532
2"	51	61	67	20	1,6	N/A	714
2 1/2"	63	74	80	20	1,9	N/A	882
3"	76	89	95	20	3,01	N/A	1064
4"	101	116	125	20	4,11	N/A	1414

300 PSI

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados. Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.