

# RIGFLEX DESCARGA




## APLICAÇÃO

Indicada para descarga de uma ampla variedade de fluidos e sólidos em petroleiros, abastecimento entre barcos e plataformas offshore. Resistência a tração: 4 toneladas.



## TERMINAIS



Diâmetro interno (pol.)



Diâmetro interno (mm)



Diâmetro externo (mín.)



Diâmetro externo (máx)



Comprimento máximo (m)



Peso aproximado (Kg/m)



Vácuo (mmhg)



Raio mínimo de curvatura (mm)

**300**  
PSI

Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
2"	51	64	69	20	2,01	N/A	408
2.1/2"	63	77	83	20	2,3	N/A	504
3"	76	89	95	20	2,88	N/A	608
4"	101	113	122	20	3,73	N/A	808
5"	127	139	148	20	4,58	N/A	1016
6"	152	170	179	20	6,89	N/A	1216
8"	203	225	238	20	12,66	N/A	1624
10"	254	276	289	20	15,62	N/A	2032

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.