

# RIGFLEX SUÇÃO E DESCARGA

REALFLEX®




## APLICAÇÃO

Indicada para sucção e descarga de uma ampla variedade de fluidos e sólidos em petroleiros, abastecimento entre barcos e plataformas offshore. Resistência a tração: 4 toneladas.



## TERMINAIS



Diâmetro interno (pol.)	Diâmetro interno (mm)	Diâmetro externo (mín.)	Diâmetro externo (máx)	Comprimento máximo (m)	Peso aproximado (Kg/m)	Vácuo (mmhg)	Raio mínimo de curvatura (mm)
2"	51	64	69	20	2,47	620	306
2.1/2"	63	79	85	20	3,28	620	378
3"	76	89	95	20	3,94	620	456
4"	101	120	129	20	6,43	620	606
5"	127	143	152	20	8,16	620	762
6"	152	170	179	20	10,42	620	912
8"	203	227	240	20	17,3	620	1218
10"	254	283	296	20	25,54	620	1524

As características técnicas estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso. Pesos e dimensões são referentes a valores aproximados.

Produtos com as mesmas características técnicas porém com outras dimensões podem ser fabricados, favor contatar departamento comercial para verificar viabilidade.

300  
PSI